



# СЕРИЯ НМ-1500/2000/2550/3000 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БОКОВОЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК



Сверхточный пневматический  
делительно-поворотный стол



Электронная решетка

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                                 | ЕД. ИЗМ. | ПАРАМЕТРЫ<br>(НМ-1500) | ПАРАМЕТРЫ<br>(НМ-2000) | ПАРАМЕТРЫ<br>(НМ-2550) | ПАРАМЕТРЫ<br>(НМ-3000) |
|----------------------------|---------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Рабочий стол               | Максимальная длина              | мм       | 1500                   | 2000                   | 2500                   | 3000                   |
|                            | Размер стола                    | мм       | 1500x800               | 2000x1000              | 2500x1200              | 3000x1200              |
|                            | Перемещение боковой головки     | мм       | 400                    | 400                    | 400                    | 400                    |
| Мощность                   | Двигатель бокового шпинделя     | кВт      | 9.375                  | 9.375                  | 9.375                  | 9.375                  |
|                            | Двигатель подачи рабочего стола | кВт      | 2.2                    | 2.2                    | 2.2                    | 2.2                    |
|                            | Подъемный двигатель             | кВт      | 2.2                    | 2.2                    | 2.2                    | 2.2                    |
| Скорость                   | Подача на рабочий стол          | мм/мин   | 0-2500                 | 0-2500                 | 0-2500                 | 0-2500                 |
| Шпиндель                   | Конусность шпинделя             | -        | BT50                   | BT50                   | BT50                   | BT50                   |
| Прочие                     | Максимальный вес загрузки       | кг       | 4500                   | 5000                   | 7000                   | 8000                   |
|                            | Вес машины                      | кг       | 7000                   | 8000                   | 11000                  | 12500                  |



# СЕРИЯ НМ-8015 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БОКОВОЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК



Сверхточный пневматический  
делительно-поворотный стол



Рама гидравлического рубанка

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                                  | ЕД. ИЗМ. | ПАРАМЕТРЫ (НМ-8015) |
|----------------------------|----------------------------------|----------|---------------------|
| Режущая способность        | Максимальная длина               | мм       | 1550                |
|                            | Максимальная толщина             | мм       | 290                 |
| Рабочий стол               | Размер стола                     | мм       | 1500x800            |
|                            | Размер Т-образного паза          | мм       | 5x22x140            |
| Шпиндель                   | Скорость вращения шпинделя       | об/мин   | 75-505              |
| Двигатель                  | Мощность                         | кВт      | 9.3                 |
|                            | Конусность шпинделя              | -        | BT50                |
|                            | Двигатель подачи рабочего стола  | кВт      | 3.7                 |
|                            | Боковой шпиндель (электрический) | кВт      | 0.18                |
|                            | Масляный насос                   | кВт      | 0.18                |
|                            | Общая мощность                   | кВт      | 14.86               |
| Прочие                     | Максимальный вес загрузки        | кг       | 4000                |
|                            | Вес                              | кг       | 6000                |
|                            | Площадь                          | м2       | 5.0x2.1             |